



Verbindungsbox im Tragschienengehäuse für den Anschluss der dsound® USS5-Sensoren mit 16 Schraubklemmenanschlüssen für Versorgung und Sensor-I/O

Technische Daten

Stromversorgung	10 ... 30 VDC	
	0,25W	
Temperaturbereich	im Betrieb	-15°C bis +50°C
	bei Transport, Lagerung	-40°C bis +60°C
Abmaße	45x75x45 mm (BxHxT)	
Gewicht	100g	
Schutzart nach DIN EN 60529	IP50	

Einsatzbereiche

Protokollumsetzer für die Kommunikation zwischen USS5-Sensor und PC über unsere Software USS5Control für erweiterte Parametrierung, Visualisierung und Daten-Logging

Bestellangaben

USS5-Con-Box USB

Verbindungsbox für Schallsensor dsound® USS5 (in Verbindung mit USS5-K-2/S, USS5-K-5/S und USS5-K-10/S)

Zubehör

USS5Control

Bedien- und Parametriersoftware für Schallsensor dsound® USS5

USS5-K-2/S (2m)

USS5-K-5/S (5m)

USS5-K-10/S (10m)

Anschlussleitung 8-polig, geschirmt,
Buchse M9 x 0,5 /Stecker M9 x 0,5

Anschlussbelegung

